


Produktbeschreibung

LUX ELEMENTS®-DRY ist ein Abdichtsystem zum Abdichten von flächigen Bauteilen.

LUX ELEMENTS®-DRY wurde als Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten entwickelt.

Die Dichtfolie wird mit LUX ELEMENTS®-COL-FLEX auf ebenem Untergrund verklebt.

LUX ELEMENTS®-DRY entspricht den Anforderungen der Bauregelliste A Teil 2, lfd. Nr. 1.10 für den Verwendungsbereich: Beanspruchungsklasse A1 und A2: Durch Brauch- und Reinigungswasser stark beanspruchte Wand- (A1) und Bodenflächen (A2) in Nassräumen und Beanspruchungsklasse C: Wand- und Bodenflächenflächen in Räumen bei begrenzter chemischer Beanspruchung



Systembestandteile

- LUX ELEMENTS®-DRY-DF** ist eine vlieskaschierte Dichtfolie, die sich sehr gut als flächige Abdichtungen im Innenbereich eignet.
- Breite: 1000 mm
 - Dicke: ca. 0,6 mm (Folienstärke 0,2 mm)
- LUX ELEMENTS®-DRY-DB** ist ein vlieskaschiertes Dichtband, das sich sehr gut für Wand/Boden-Anschlüsse und zur Ausbildung von Wandecken bei Verwendung von LUX ELEMENTS®-DRY-DF aber auch von LUX ELEMENTS®-DRY-ASK eignet.
- Breite: 100 mm
 - Dicke: ca. 0,6 mm
- LUX ELEMENTS®-DRY-DBIE/AE** sind tiefgezogene vliedkaschierte Innen-, bzw. Aussenecken, die sich sehr gut zur schnellen und sicheren Ausbildung von Eckabdichtungen eignen (passend zu LUX ELEMENTS®-DRY-DB).
- LUX ELEMENTS®-DRY-DBWM** ist eine vlieskaschierte Wandmanschette zur schnellen und sicheren Ausführung bzw. Abdichtung von Rohrdurchführungen (1/2 Zoll).
- Abmessungen: 120 mm x 120 mm
- LUX ELEMENTS®-DRY-DBBM** ist eine vlieskaschierte Bodenmanschette zur schnellen und sicheren Ausführung bzw. Abdichtung von Bodenabläufen mit Flanschbindung.
- Abmessungen: 425 mm x 425 mm

Anwendungsbereich

LUX ELEMENTS®-DRY-DF eignet sich für flächige, alternative Abdichtungen auf Böden oder Wänden. Mit den Systemkomponenten DRY-DB und der alternativen, einkomponentigen Abdichtung DRY-ASK wird die Abdichtung an Übergängen, Ecken etc. vervollständigt.

Untergrund

Anforderungen an den Untergrund:

- sauber, tragfähig und eben
- der Untergrund muss den Anforderungen für den COL-FLEX entsprechen

Verarbeitungsempfehlung

(Siehe Verarbeitungsanleitung LUX ELEMENTS®-DRY)

Eigenschaften

Die Produkte des Systems LUX ELEMENTS®-DRY sind wasserdicht und beständig gegen die bei der Fliesenverlegung üblicherweise auftretenden chemischen Beanspruchung. Die vlieskaschierten Produkte sind alterungsbeständig und unverrottbar.

Technische Daten

(Siehe Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-5200/3136-MPA BS)

Lagerung

- Kühl und trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Mindestens 18 Monate ab Versanddatum lagerfähig

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften, Europäische Normen und Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen
Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
Fax +49 (0) 21 71/72 12-40
E-Mail info@luxelements.de

LUX ELEMENTS S.A.S

31, rue d'Ensisheim
F - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27
E-Mail info@luxelements.fr