

**Produktbeschreibung**

LUX ELEMENTS®-DRY-DBDZM ist eine Manschette die speziell für die Abdichtung von Rohrdurchdringungen entwickelt wurde.  
 LUX ELEMENTS®-DRY-DBDZM ist für diese Anwendung mit einer flexiblen Dehnzone ausgerüstet.  
 LUX ELEMENTS®-DRY-DBDZM ist Systembestandteil des Abdichtungssystem LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL VK.

**Technische Daten**

	<b>DBZM 100</b>	<b>DBZM 150</b>	<b>DBZM 200</b>	<b>DBZM 380</b>
Farbe	grau	grau	grau	grau
Material Abdichtungsschicht	PVC	PVC	PVC	PVC
Material Oberfläche	PP-Vlies	PP-Vlies	PP-Vlies	PP-Vlies
Abmessungen [mm]	100 x 100	150 x 150	200 x 200	380 x 380
Durchmesser Dehnzone [mm]	35	70	115	130
Lochdurchmesser [mm]	8	18	65	40
Empfohlen für Rohrdurchmesser [mm]	10 – 20	22 – 42	70 – 100	42 – 85
Materialstärke [mm]	0,9	0,9	0,9	0,9
Dauertemperaturresistent: [°C]	-5/+60	-5/+60	-5/+60	-5/+60

**Anwendungsbereich**

Abdichtung von Rohrdurchdringungen mit verschiedenen Durchmessern.

**Untergrund**

Anforderungen an den Untergrund:

- sauber, tragfähig und eben
- der Untergrund muss den Anforderungen für LUX ELEMENTS®-DRY-ASK entsprechen

**Verarbeitungsempfehlung**

[siehe Montageanleitung LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL VK]

**Eigenschaften**

Die Produkte des Systems LUX ELEMENTS®-DRY sind entsprechend Ihrer Anwendungsgebiete wasserdicht und beständig gegen die bei der Fliesenverlegung üblicherweise auftretende chemische Beanspruchung. Die vlieskaschierten Produkte sind alterungsbeständig und unverrottbar.

**Lagerung**

Kühl und trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften, Europäische Normen und Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren Vorangegangene ihre Gültigkeit.

**LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG**

An der Schusterinsel 7  
 D - 51379 Leverkusen-Opladen  
 Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0  
 Fax +49 (0) 21 71/72 12-40  
 E-Mail info@luxelements.de

**LUX ELEMENTS S.A.S**

31, rue d'Ensisheim  
 F - 68190 Ungersheim  
 Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79  
 Fax +33 (0) 3 89 48 83 27  
 E-Mail info@luxelements.fr