

Description du produit

LUX ELEMENTS®-DRY-DBDZM est une manchette qui a été spécialement développée pour l'étanchéité des passages de tuyaux.

LUX ELEMENTS®-DRY-DBDZM est équipé d'une zone dilatable flexible pour cette application.

LUX ELEMENTS®-DRY-DBDZM est un composant du système d'étanchéité LUX ELEMENTS®-ELEMENT-VK, LUX ELEMENTS®-DRY-ASK et LUX ELEMENTS®-DRY-DF.

Propriétés

Conformément à son domaine d'application, LUX ELEMENTS®-DRY-DBDZM est imperméable à l'eau et résiste à la contrainte chimique qui apparaît généralement lors de la pose de carrelage. Les produits recouverts de non-tissé sont résistants au vieillissement et sont imputrescibles.

	LUX ELEMENTS®-DRY-DBDZM 120	LUX ELEMENTS®-DRY-DBDZM 150
Couleur	gris	gris
Matériau de la couche d'étanchéité	PVC	PVC
Matériau de la surface	Voile PP	Voile PP
Dimensions [mm]	120 x 120	150 x 150
Diamètre de la zone dilatable [mm]	25	60
Diamètre du trou [mm]	8	20
Recommandé pour diamètre de tuyau [mm]	10 – 20	22 – 42
Épaisseur du matériau [mm]	0,9	0,9
Résistance continue à la température [°C]	-5 / +60	-5 / +60

Champ d'application

Étanchéité de passages de tuyaux de différents diamètres.

Par ailleurs, les LUX ELEMENTS®-DRY-DBDZM font partie intégrante du système d'étanchéité LUX ELEMENTS®-WATERTIGHT SOLUTION et remplissent les exigences posées par le guide d'agrément technique européen relatif aux « Étanchéités des murs et sols dans les pièces humides, partie 3 : Kits de construction avec panneaux étanches », ETAG 022-3.

Support

État de support requis :

- propreté, stabilité et planéité
- le support doit répondre aux exigences s'appliquant au LUX ELEMENTS®-DRY-ASK

Conseils de mise en œuvre

[voir instructions de montage LUX ELEMENTS®-ELEMENT-VK]

Stockage

Stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons directs du soleil.

Il convient de respecter les recommandations, directives, prescriptions DIN, normes européennes et fiches techniques de sécurité applicables. Les règlements approuvés en matière de construction et de technique sont d'application. Nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits. Nos recommandations de mise en œuvre se basent sur des essais et des expériences pratiques ; elles ne constituent cependant que des remarques générales sans garantie quant aux caractéristiques, vu que les conditions locales de chaque chantier, l'exécution des travaux et la mise en œuvre ne sont pas de notre ressort. La présente version de cette fiche technique de produit remplace et annule toutes les précédentes.