


OPGEPAST: De bekabeling en aansluiting op de stroomvoorziening mogen uitsluitend door een gemachtigde elektricien worden uitgevoerd. De respectievelijk geldende nationale voorschriften van het land waarin de installatie plaatsvindt, moeten worden nageleefd (voor Duitsland o.a. VDE)!

Technische gegevens RELAX-NI-LI

RELAX-NI-LI (LREL8207) – lichtlijst (warmwit) voor RELAX-NI-M/L/XL, los, incl. hardschuimelement (d=10 mm) met uitfrezing om ter plaatse te monteren

Afmetingen:	12 x 12 x 270 mm
Materiaal profiel:	Aluminium
Materiaal opvulling:	Tweecomponentensilicone
Leds / lengte van de leds:	Osram Duris P5-SMD / 228 mm
Kleurgeving:	warmwit
Omgevingstemperatuur:	max. -20 ° tot +80 ° Celsius
Lichtrendement:	181 lumen
Beschermingsklasse:	IP 65
Vermogensopname:	3,51 Watt
Aansluitspanning:	12 V
Soort aansluiting:	Toevoerkabel met stekker
Lengte toevoerkabel:	2,0 m




Product volgens ESD-richtlijn verwerkt en insteekklaar geleverd – door verwijdering van de stekker vervalt de garantie!

Technische gegevens – RELAX-NI-LZ

RELAX-NI-LZ (LREL8206) – toebehoren voor de RELAX-NI-LI: led voeding

Voeding 30 Watt, input 230 Volt, met ronde stekker incl. aansluitkabel	
Lengte / breedte / hoogte:	220 mm / 40 mm / 22 mm
Gewicht:	330 g
Omgevingstemperatuur:	-20 ° tot +55 ° Celsius
Beschermingsklasse:	IP 66



OPGEPAST! Garantie enkel geldig bij intacte verzegeling.

Er kunnen maximaal acht lichtlijsten LREL8207 met behulp van Y-kabels op een voeding worden aangesloten. Dimbaar met Optotronic dimmers.

Technische gegevens bekabeling

■ **Y-kabel**

- **Y-kabel voor warmwit met 2 uitgangen** (LCONBALL4805.Y2.WW)
2 uitgangen, 2-polig, kabellengte 250 mm
- **Y-kabel voor warmwit met 3 uitgangen** (LCONBALL4805.Y3.WW)
3 uitgangen, 2-polig, kabellengte 250 mm

■ **Verlengsnoer**

- **Verlengsnoer 1 m voor warmwit** (LCONBALL4806.WW.1)
- **Verlengsnoer 7 m voor warmwit** (LCONBALL4806.WW.7)

*Product volgens ESD-richtlijn verwerkt en insteekklaar geleverd –
 door verwijdering van de stekker vervalt de garantie!*



De desbetreffende aanbevelingen, richtlijnen evenals DIN-voorschriften, Europese normen en veiligheidsgegevensbladen dienen in acht te worden genomen. De erkende regels van de bouwkunst en techniek gelden. Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze fabrikaten. Onze aanbevelingen voor verwerking berusten op proeven en praktische ervaringen; ze kunnen echter slechts algemene aanwijzingen zijn zonder zekerheid wat betreft de eigenschappen, aangezien wij geen invloed op de bouwveromstandigheden, op de uitvoering van de werkzaamheden en de verwerking hebben. Met de heruitgave van dit productgegevensblad verliezen voorgaande hun geldigheid.