






LUX ELEMENTS®-CONCEPT

■ PRODUKTDATEN – LUX ELEMENTS®-CONCEPT-BA-... (SITZE)

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG / ARTIKELBESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
Heizung			
LCONBAEH4601	CONCEPT-BA-EH, Elektro-Heizmatte (280 W/m ² , 230 V), für Bankformen STEP, SIT, SLEEP, SOFT, SLIM, SOLO, STAR, SPACE, FLOAT, individuell auf Maß als Zulage	Set	
LCONBAEH4602	CONCEPT-BA-EH ZA, elektronischer Temperaturregler ohne Zeitsteuerung (12A, 230 V AC) und Temperaturfühler (mit 4 m Anschlusskabel) für Elektro-Heizmatte, für Bankformen STEP, SIT, SLEEP, SOFT, SLIM, SOLO, STAR, SPACE, FLOAT	Set	
LCONBAEH4603	CONCEPT-BA-EH ZB, elektronischer Temperaturregler mit Zeitsteuerung (16A, 230 V AC) und Temperaturfühler (mit 4 m Anschlusskabel) für Elektro-Heizmatte, für Bankformen STEP, SIT, SLEEP, SOFT, SLIM, SOLO, STAR, SPACE, FLOAT	Set	
LCONBAEH4604	CONCEPT-BA-EH ZC, elektronischer Temperaturregler für Verteilerschränkmontage (6A, 230 V AC, auf 35 mm DIN-Schiene aufschraubbar) und Temperaturfühler (mit 3 m Anschlusskabel) mit beleuchteter Digitalanzeige (Platzbedarf 2TE) für Elektro-Heizmatte, für Bankformen STEP, SIT, SLEEP, SOFT, SLIM, SOLO, STAR, SPACE, FLOAT	Set	
Beleuchtung			
	LCONBAFLOAT4803 CONCEPT-BA-FLOAT-LL, indirekte Beleuchtung, gerade, für Bankform FLOAT, Beleuchtung: Alu U-Profil Frame 30 – ... mm RGB- IP 65 mit Acrylabdeckung opal und im transparentem Zwei-Komponenten-Harz vergossene SMD-RGB LEDs, ALU U-Profil wird in GFK-Profil gesteckt und ist auswechselbar	Zulage	
	LCONBALL4804 CONCEPT-BA-LI, indirekte Beleuchtung, gerade, für einen Untertritt oder eine Bankform in einer Dampfkabinekonstruktion, Beleuchtung: Alu U-Profil 15 x 15 x ... mm RGB- IP 65 im transparentem Zwei-Komponenten-Harz vergossene SMD-RGB LEDs, werkseitig genietet zur bauseitigen Endmontage, nicht auswechselbar, Ausschnittmaß max.: L=3012 mm	Set	
	LCONBALL4802 CONCEPT-BA-LR, indirekte Beleuchtung, gerundet, für einen Untertritt oder eine Bankform in einer Dampfkabinekonstruktion, Beleuchtung: Alu U-Profil 15 x 15 x Radius Vorderkante ... mm RGB- IP 65 im transparentem Zwei-Komponenten-Harz vergossene SMD-RGB LEDs, werkseitig genietet zur bauseitigen Endmontage, nicht auswechselbar	Set	
LCONBALL4801	CONCEPT-BA-LRZ, Zubehör für die indirekte Beleuchtung (RGB), für CONCEPT-BA-LL/LI/LR: Steuerung, Funkfernbedienung	Set	