



## TUB Bodenablaufsysteme

Grundsätzlich wird bei den Ablaufsystemen für die TUB-Duschböden zwischen frei kombinierbaren Systemen und komplett zusammengestellten Systemen (ab Seite 50) unterschieden.

### TUB kombinierbare Bodenablaufsysteme

- Abläufe – TUB-BA-...  
senkrecht oder waagrecht
- Rostaufnahme mit Standardrost – TUB-RA-S
- Rostaufnahme mit Designrost – TUB-RA-D...  
Designvarianten siehe Seite 49
- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [l /s]:  
Standardgeruchverschluss DN 50 senkrecht  
– TUB-BA-S mit Standardrost: 1,7 l /s  
– TUB-BA-S 100 mit Standardrost: 1,2 l /s  
Standardgeruchverschluss DN 50 waagrecht  
– TUB-BA-W mit Standardrost: 1,0 l /s



### ■ PRODUKTDATEN – TUB KOMBINIERBARE BODENABLAUFSYSTEME

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG / ARTIKELBESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN LÄNGE x BREITE	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	LTUBE1102	TUB-BA-S, Bodenablauf-Stutzen DN 50 senkrecht, für Kernlochbohrung 160 mm, mit Geruchverschluss		Set	
	LTUBE1103	TUB-BA-S 100, Bodenablauf-Stutzen DN 40/DN 50 senkrecht, für Kernlochbohrung 100 mm, mit Geruchverschluss		Set	
	LTUBE1101	TUB-BA-W, Bodenablauf-Stutzen DN 50 waagrecht, mit Geruchverschluss		Set	
	LTUBE1100	TUB-RA-S, Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	

## ■ PRODUKTDATEN – TUB KOMBINIERBARE BODENABLAUFSYSTEME

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG / ARTIKELBESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN LÄNGE x BREITE	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	<b>LTUBE1104</b>	<b>TUB-RA-DA</b> , Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost „ANGOLO“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	
	<b>LTUBE1105</b>	<b>TUB-RA-DC</b> , Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost „CUBE“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	
	<b>LTUBE1106</b>	<b>TUB-RA-DM</b> , Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost „MARE“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	
	<b>LTUBE1107</b>	<b>TUB-RA-DL</b> , Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost „LUMEN“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	
	<b>LTUBE1108</b>	<b>TUB-RA-DV</b> , Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen aus Edelstahl und befliesbarer Abdeckung „VARI“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich, Dicke des Oberbelags (Fliese+Kleber) für den Duschboden mind. 5 mm, für die befliesbare Abdeckung 8 mm	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Abdeckung: 110 x 110 mm	Set	
	<b>LTUBE1110</b>	<b>TUB-RA-DS</b> , Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen aus Edelstahl und Designrost „Schlitz“, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich, mit Verriegelungssystem	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	
	<b>LTUBE1109</b>	<b>TUB-RA-DF</b> , Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen aus Edelstahl und befliesbarer Abdeckung „Fliese“ aus Kunststoff, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich, mit Verriegelungssystem, Dicke des Oberbelags (Fliese+Kleber) für den Duschboden mind. 14 mm, für die befliesbare Abdeckung 11 mm	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Abdeckung: 110 x 110 mm	Set	

Dicke des Oberbelages (Fliese+Kleber): TUB-RA-S/DA/DC/DM/DL/DS: für den Duschboden: mindestens 5 mm / TUB-RA-DV: für den Duschboden: mindestens 5 mm / für die befliesbare Abdeckung: 8 mm / TUB-RA-DF: für den Duschboden: mindestens 14 mm / für die befliesbare Abdeckung: 11 mm

Hinweis: Ablaufleistungen bei Verwendung von Designrosten und/oder Zubehör siehe techn. Datenblatt TUB.

Passend für alle LUX ELEMENTS®-TUB-Duschbodenelemente und Duschablaufelement TUB-MQ-SET 300 · Systemkomponenten COL, DRY



Weiterführende Informationen zu TUB siehe [www.luxelements.com](http://www.luxelements.com).

Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.