













## ■ PRODUKTDATEN – TUB KOMBINIERBARE BODENABLAUFSYSTEME




	ARTIKEL- NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG / ARTIKELBESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN LÄNGE x BREITE	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	<b>LTUBE1102</b>	<b>TUB-BA-S</b> , Bodenablauf-Stutzen DN 50 senkrecht, für Kernlochbohrung 160 mm, mit Geruchverschluss		Set	
	<b>LTUBE1103</b>	<b>TUB-BA-S 100</b> , Bodenablauf-Stutzen DN 40/DN 50 senkrecht, für Kernlochbohrung 100 mm, mit Geruchverschluss		Set	
	<b>LTUBE1101</b>	<b>TUB-BA-W</b> , Bodenablauf-Stutzen DN 50 waagerecht, mit Geruchverschluss		Set	
	<b>LTUBE1100</b>	<b>TUB-RA-S</b> , Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	

## ■ PRODUKTDATEN – TUB KOMBINIERBARE BODENABLAUFSYSTEME

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG / ARTIKELBESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN LÄNGE x BREITE	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	<b>LTUBE1104</b>	<b>TUB-RA-DA</b> , Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost „ANGOLO“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	
	<b>LTUBE1105</b>	<b>TUB-RA-DC</b> , Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost „CUBE“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	
	<b>LTUBE1106</b>	<b>TUB-RA-DM</b> , Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost „MARE“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	
	<b>LTUBE1107</b>	<b>TUB-RA-DL</b> , Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost „LUMEN“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	
	<b>LTUBE1108</b>	<b>TUB-RA-DV</b> , Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen aus Edelstahl und befliessbarer Abdeckung „VARI“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich, Dicke des Oberbelags (Fliese+Kleber) für den Duschboden mind. 5 mm, für die befliessbare Abdeckung 8 mm	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Abdeckung: 110 x 110 mm	Set	
	<b>LTUBE1110</b>	<b>TUB-RA-DS</b> , Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen aus Edelstahl und Designrost „Schlitz“, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich, mit Verriegelungssystem	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	
	<b>LTUBE1109</b>	<b>TUB-RA-DF</b> , Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen aus Edelstahl und befliessbarer Abdeckung „Fliese“ aus Kunststoff, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich, mit Verriegelungssystem, Dicke des Oberbelags (Fliese+Kleber) für den Duschboden mind. 14 mm, für die befliessbare Abdeckung 11 mm	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Abdeckung: 110 x 110 mm	Set	
	<b>LTUBE1001</b>	<b>TUB-RA-A</b> , Rostaufnahme aus ABS inkl. Standardrost aus Edelstahl 120 x 120 mm, Gesamthöhe 85 mm, universelle Höhenanpassung möglich	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm; Rahmenhöhe: 9 mm	Set	

Passend für alle LUX ELEMENTS®-TUB-Duschbodenelemente und Duschablaufelement TUB-MQ-SET 300 · Dicke des Oberbelages (Fliese+Kleber): TUB-RA-S/DA/DC/DM/DL/DS: für den Duschboden: mindestens 5 mm / TUB-RA-DV: für den Duschboden: mindestens 5 mm / für die befliessbare Abdeckung: 8 mm / TUB-RA-DF: für den Duschboden: mindestens 14 mm / für die befliessbare Abdeckung: 11 mm · Hinweis: Ablaufleistungen bei Verwendung von Designrosten und/oder Zubehör siehe techn. Datenblatt TUB.

## ■ PRODUKTDATEN – TUB KOMPLETTE BODENABLAUFSYSTEME

	ARTIKEL- NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG / ARTIKELBESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN LÄNGE x BREITE	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	<b>LTUBE1180</b>	<b>TUB-BAS-S</b> , Bodenablauf-Stutzen DN 50 senkrecht, für Kernlochbohrung 160 mm, mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	
	<b>LTUBE1193</b>	<b>TUB-BAS-S 100</b> , Bodenablauf-Stutzen DN 40/DN 50 senkrecht, für Kernlochbohrung 100 mm, mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	
	<b>LTUBE1184</b>	<b>TUB-BAW-S</b> , Bodenablauf-Stutzen DN 50 waagrecht, mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	

Passend für alle LUX ELEMENTS®-TUB Ablaufsysteme




Hinweis: Ablaufleistungen bei Verwendung von Designrosten und/oder Zubehör siehe techn. Datenblatt TUB.



Weiterführende Informationen zu TUB siehe [www.luxelements.com](http://www.luxelements.com).

Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

## ■ PRODUKTDATEN – TUB BODENABLAUFSYSTEME ZUBEHÖR

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG / ARTIKELBESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN LÄNGE x BREITE x HÖHE	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	<b>LTUBE1188</b>	<b>TUB-BAZ STOP</b> , Geruch-, Schaum- und Ungeziefersperre, auch nachrüstbar in bereits eingebaute Abläufe		Stück	
	<b>LTUBE1189</b>	<b>TUB-BAZ HS</b> , Haarsieb herausnehmbar		Stück	
	<b>LTUBE1200</b>	<b>TUB-BAZ DN 50/40</b> , Reduzierstück von DN 50 auf DN 40, mit Lippendichtung		Stück	
	<b>LTUBE1190</b>	<b>TUB-BAZ BST</b> , Adapter DN 50 auf British Standard BST		Stück	
	<b>LTUBE1192</b>	<b>TUB-BAZ HTK</b> , HTK-Bogen, DN 50, Drehgelenk 0–87° (stufenlos)		Stück	
	<b>LTUBE1197</b>	<b>TUB-BAS-S FIRE STOP</b> , Bodenablauf-Stutzen DN 50 für Kernlochbohrung 160 mm, senkrecht, mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, inkl. Verlängerungsstück TUB-BAZ VER und Brandschutzeinsatz	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm, Rost 120 x 120 mm	Set	
	<b>LTUBE1198</b>	<b>TUB-BAZ DGD</b> , Durchgangsdichtung für Kernlochbohrung im Durchmesser 160 mm, mit Brandschutz in Verbindung mit TUB-BAS-S FIRE STOP		Stück	
	<b>LTUBE1191.6</b>	<b>TUB-TSM 6</b> , Trittschallmatte 6 mm für bodengleiche LUX ELEMENTS Hartschaum-Duschbodenelemente	1250 x 1250 x 6 mm	Stück	
	<b>LTUBE1191.12</b>	<b>TUB-TSM 12</b> , Trittschallmatte 12 mm für bodengleiche LUX ELEMENTS Hartschaum-Duschbodenelemente, für erhöhte Anforderungen	1250 x 1250 x 12 mm	Stück	

Passend für alle LUX ELEMENTS®-TUB Ablaufsysteme (TUB-BAZ HS nicht passend bei TUB-COMBI MQ SET 300)



Weiterführende Informationen zu TUB siehe [www.luxelements.com](http://www.luxelements.com).

Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.