

■ DONNEES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-FIX

	NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LARGEUR x LONGUEUR x ÉPAISSEUR	UNITE	PRIX / UNITE €
	LFIXZ3010	FIX-DE-TI 28 , plaque de support 150 x 150 x 25 mm avec perçage de 28 mm pour buse de vapeur, intégrée dans une construction de hammam, y compris platine d'étanchéité 400 x 400 mm		Supplément	
	LFIXZ3011	FIX-DE-TE 28 , plaque de support 150 x 150 x 25 mm avec perçage de 28 mm pour buse de vapeur, dans un élément porteur en mousse dure 300 x 300 mm, y compris platine d'étanchéité 400 x 400 mm, individuelle	300 x 300 x 50 mm	Pièce	
	LFIXZ3020	FIX-DE TI 45 , plaque de support 250 x 250 x 25 mm avec perçage de 45 mm pour buse de vapeur, intégrée dans une construction de hammam, y compris platine d'étanchéité 400 x 400 mm		Supplément	
	LFIXZ3021	FIX-DE-TE 45 , plaque de support 250 x 250 x 25 mm avec perçage de 45 mm pour buse de vapeur, dans un élément porteur en mousse dure 300 x 300 mm, y compris platine d'étanchéité 400 x 400 mm, individuelle	300 x 300 x 50 mm	Pièce	
	LFIXZ3000	FIX-DE-TI 110 , plaque de support 260 x 260 x 8 mm (sur face avant et arrière) avec perçage de 110 mm pour buse de vapeur, avec matériau isolant résistant aux hautes températures, intégrée dans une construction de hammam, y compris platine d'étanchéité 400 x 400 mm		Supplément	
	LFIXZ3001	FIX-DE-TE 110 , plaque de support 260 x 260 x 8 mm (sur face avant et arrière) avec perçage de 110 mm pour buse de vapeur, avec matériau isolant résistant aux hautes températures, dans un élément porteur en mousse dure 300 x 300 mm, y compris platine d'étanchéité 400 x 400 mm, individuelle	300 x 300 x 50 mm	Pièce	
	LFIXZ4000	FIX-IPA-I* , panneau d'installation pour la fixation des accessoires de tuyauterie, intégré en usine		Supplément	
	LFIXZ4001	FIX-IPA-E* , panneau d'installation pour la fixation des accessoires de tuyauterie, séparé	2500 x 590 x 100 mm	Pièce	
	LFIXZ4002	FIX-IPA-V* , tubage en usine pour FIX-IPA-I / FIX-IPA-E avec corps d'encastrement iBox de Hansgrohe et raccordements correspondants, toutes les liaisons sont serties et vérifiées		Supplément	

* conforme à la norme DIN 18534

Pour plus d'informations sur FIX voir www.luxelements.com.

Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.