






LUX ELEMENTS®-CONCEPT

■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-CONCEPT-BA-... (ZITBANKEN)

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS/EENHEID €
Verwarming			
LCONBAEH4601	CONCEPT-BA-EH, elektrische verwarmingsmat (280 W/m ² , 230 V), voor de bankvormen STEP, SIT, SLEEP, SOFT, SLIM, SOLO, STAR, SPACE, FLOAT, individueel op maat als toeslag	Set	
LCONBAEH4602	CONCEPT-BA-EH ZA, elektronische temperatuurregelaar zonder tijdprogramma (12A, 230 V AC) en temperatuursensor (met 4 m aansluitkabel) voor elektrische verwarmingsset, voor de bankvormen STEP, SIT, SLEEP, SOFT, SLIM, SOLO, STAR, SPACE, FLOAT	Set	
LCONBAEH4603	CONCEPT-BA-EH ZB, elektronische temperatuurregelaar met tijdprogramma (16A, 230 V AC) en temperatuursensor (met 4 m aansluitkabel) voor elektrische verwarmingsset, voor de bankvormen STEP, SIT, SLEEP, SOFT, SLIM, SOLO, STAR, SPACE, FLOAT	Set	
LCONBAEH4604	CONCEPT-BA-EH ZC, elektronische temperatuurregelaar voor montage van verdeelkast (6A, 230 V AC, op 35 mm DIN-rail opklikbaar) en temperatuursensor (met 3 m aansluitkabel) met verlicht digitaal display (benodigde plaats 2HP) voor elektrische verwarmingsset, voor de bankvormen STEP, SIT, SLEEP, SOFT, SLIM, SOLO, STAR, SPACE, FLOAT	Set	
Verlichting			
	LCONBAFLOAT4803 CONCEPT-BA-FLOAT-LL, indirecte verlichting, recht, voor bankvorm FLOAT, verlichting: aluminium U-profiel frame 30 – ... mm RGB- IP 65 met acrylafdekking opaal en in transparant 2-componentenhars gegoten SMD-RGB leds, aluminium U-profiel wordt in GVK-profiel gestoken en is vervangbaar	Toeslag	
	LCONBALL4804 CONCEPT-BA-LI, indirecte verlichting, recht, voor een terugvallende plint of een bankvorm in een stoomcabineconstructie, verlichting: aluminium U-profiel 15 x 15 x ... mm RGB- IP 65 in transparant 2-componentenhars gegoten SMD-RGB leds, in de fabriek gegroefd voor eindmontage ter plaatse, niet vervangbaar, uitsnijmaat max.: L=3012 mm	Set	
	LCONBALL4802 CONCEPT-BA-LR, indirecte verlichting, afgerond, voor een terugvallende plint of een bankvorm, in een stoomcabineconstructie, verlichting: aluminium U-profiel 15 x 15 x straal voorkant ... mm RGB- IP 65 in transparant 2-componentenhars gegoten SMD-RGB leds, in de fabriek gegroefd voor eindmontage ter plaatse, niet vervangbaar	Set	
	LCONBALL4801 CONCEPT-BA-LRZ, toebehoren voor de indirecte verlichting (RGB), voor CONCEPT-BA-LL/LI/LR: besturing, afstandsbediening	Set	