

■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-FIX

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN LENGTE x BREEDTE x HOOGTE	EENHEID EENHEID €	PRIJS /
	LFIXZ3010	FIX-DE-TI 28 , draagplaat 150 x 150 x 25 mm met boorgat van 28 mm voor een stoominlaat, geïntegreerd in een stoombadconstructie, incl. afdichtingsmanchet 400 x 400 mm		Toeslag	
	LFIXZ3011	FIX-DE-TE 28 , draagplaat 150 x 150 x 25 mm met boorgat van 28 mm voor een stoominlaat, in een hardschuimelement 300 x 300 mm, incl. afdichtingsmanchet 400 x 400 mm, enkel	300 x 300 x 50 mm	Stuks	
	LFIXZ3020	FIX-DE TI 45 , draagplaat 250 x 250 x 25 mm met boorgat van 45 mm voor een stoominlaat, geïntegreerd in een stoombadconstructie, incl. afdichtingsmanchet 400 x 400 mm		Toeslag	
	LFIXZ3021	FIX-DE-TE 45 , draagplaat 250 x 250 x 25 mm met boorgat van 45 mm voor een stoominlaat, in een hardschuimelement 300 x 300 mm, incl. afdichtingsmanchet 400 x 400 mm, enkel	300 x 300 x 50 mm	Stuks	
	LFIXZ3000	FIX-DE-TI 110 , draagplaat 260 x 260 x 8 mm (aan de voor- en achterkant) met boorgat van 110 mm voor een stoominlaat, incl. isolatiemateriaal voor hoge temperaturen, geïntegreerd in een stoombadconstructie		Toeslag	
	LFIXZ3001	FIX-DE-TE 110 , draagplaat 260 x 260 x 8 mm (aan de voor- en achterkant) met boorgat van 110 mm voor een stoominlaat, incl. isolatiemateriaal voor hoge temperaturen, in een hardschuimelement 300 x 300 mm, enkel	300 x 300 x 50 mm	Stuks	
	LFIXZ3030	FIX-DE-B , stoomfontein in formaat 450 x 200 x 200 mm, als bekleding voor een stoominlaat, incl. opname voor rooster van roestvrij staal en designrooster CUBE, gedeeltelijke achterwand met opening overeenkomstig boorgat voor stoominlaat (28 mm, 45 mm of 110 mm)	450 x 200 x 200 mm	Set	
	LFIXZ4000	FIX-IPA-I* , installatiepaneel voor de bevestiging van armaturen, geïntegreerd		Toeslag	
	LFIXZ4001	FIX-IPA-E* , installatiepaneel voor de bevestiging van armaturen, enkel	2500 x 590 x 100 mm	Stuks	
	LFIXZ4002	FIX-IPA-V* , in de fabriek aangebracht leidingwerk voor FIX-IPA-I / FIX-IPA-E met UP-inbouwelement iBox van Hansgrohe, evenals de bijhorende aansluitingen, alle verbindingen zijn gestampt en getest		Toeslag	

* volgens de norm DIN 18534