

■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-FIX

* volgens de norm DIN 18534

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN LENGTE x BREEDTE x HOOGTE	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	LFIXZ3010	FIX-DE-TI 28 , draagplaat 150 x 150 x 30 mm met boorgat van 28 mm voor een stoominlaat, geïntegreerd in een stoombadconstructie, incl. afdichtingsmanchet 400 x 400 mm		Toeslag	
	LFIXZ3011	FIX-DE-TE 28 , draagplaat 150 x 150 x 30 mm met boorgat van 28 mm voor een stoominlaat, in een hardschuimelement 300 x 300 mm, incl. afdichtingsmanchet 400 x 400 mm, enkel	300 x 300 x 50 mm	Stuks	
	LFIXZ3020	FIX-DE-TI 45 , draagplaat 250 x 250 x 30 mm met boorgat van 45 mm voor een stoominlaat, geïntegreerd in een stoombadconstructie, incl. afdichtingsmanchet 400 x 400 mm		Toeslag	
	LFIXZ3021	FIX-DE-TE 45 , draagplaat 250 x 250 x 30 mm met boorgat van 45 mm voor een stoominlaat, in een hardschuimelement 300 x 300 mm, incl. afdichtingsmanchet 400 x 400 mm, enkel	300 x 300 x 50 mm	Stuks	
	LFIXZ3000	FIX-DE-TI 110 , draagplaat 260 x 260 x 8 mm (aan de voor- en achterkant) met boorgat van 110 mm voor een stoominlaat, incl. isolatiemateriaal voor hoge temperaturen, geïntegreerd in een stoombadconstructie		Toeslag	
	LFIXZ3001	FIX-DE-TE 110 , draagplaat 260 x 260 x 8 mm (aan de voor- en achterkant) met boorgat van 110 mm voor een stoominlaat, incl. isolatiemateriaal voor hoge temperaturen, in een hardschuimelement 300 x 300 mm, enkel	300 x 300 x 50 mm	Stuks	
	LFIXZ4000	FIX-IPA-I* , instalatiepaneel voor de bevestiging van armaturen, geïntegreerd		Toeslag	
	LFIXZ4002	FIX-IPA-V* , in de fabriek aangebracht leidingwerk voor FIX-IPA-I met UP-inbouwelement iBox van Hansgrohe, evenals de bijhorende aansluitingen, alle verbindingen zijn gestampt en getest		Toeslag	
	LFIXZ3070	FIX-TF , toeslagpost voor inbouwen en uitgefreesde uitsparingen		Toeslag	



Meer informatie over FIX zie www.luxelements.com.

Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.