



## TUB afvoersystemen

Principieel wordt bij de afvoersystemen voor de TUB-douchebodems tussen vrij te combineren systemen en compleet samengestelde systemen een onderscheid gemaakt.

### TUB te combineren afvoersystemen

- Afvoer – TUB-BA-...  
verticaal of horizontaal
- Opname voor rooster met standaardrooster – TUB-RA-S
- Opname voor rooster met designrooster – TUB-RA-D...
- Afvoercapaciteit [l/s] volgens DIN EN 1253:  
Standaard stankafsluiter DN 50 verticaal  
– TUB-BA-S standaardrooster: 1,7 l/s  
– TUB-BA-S 100 standaardrooster: 1,2 l/s  
Standaard stankafsluiter DN 50 horizontaal  
– TUB-BA-W met standaardrooster: 1,0 l/s



### ■ PRODUCTGEGEVENS – TUB TE COMBINEREN AFVOERSYSTEMEN

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN LENGTE x BREEDTE	EENHEID	PRIJS/EENHEID €
	LTUBE1102	TUB-BA-S, afvoer DN 50 verticaal, voor kernboring van 160 mm, met stankafsluiter		Set	
	LTUBE1103	TUB-BA-S 100, afvoer DN 40/DN 50 verticaal, voor kernboring van 100 mm, met stankafsluiter		Set	
	LTUBE1101	TUB-BA-W, afvoer DN 50 horizontaal, met stankafsluiter		Set	
	LTUBE1100	TUB-RA-S, opname voor rooster van ABS en standaardrooster van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 130 x 130 mm, rooster: 120 x 120 mm	Set	

## ■ PRODUCTGEGEVENS – TUB TE COMBINEREN AFVOERSYSTEMEN

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN LENGTE x BREEDE	EENHEID	PRIJS/EENHEID €
	<b>LTUBE1104</b>	<b>TUB-RA-DA</b> , opname voor rooster van ABS, met frame en designrooster "ANGOLO" van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte mogelijk	Buitenmaat frame: 132 x 132 mm, rooster: 120 x 120 mm	Set	
	<b>LTUBE1105</b>	<b>TUB-RA-DC</b> , opname voor rooster van ABS, met frame en designrooster "CUBE" van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte mogelijk	Buitenmaat frame: 132 x 132 mm, rooster: 120 x 120 mm	Set	
	<b>LTUBE1106</b>	<b>TUB-RA-DM</b> , opname voor rooster van ABS, met frame en designrooster "MARE" van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte mogelijk	Buitenmaat frame: 132 x 132 mm, rooster: 120 x 120 mm	Set	
	<b>LTUBE1107</b>	<b>TUB-RA-DL</b> , opname voor rooster van ABS, met frame en designrooster "LUMEN" van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte mogelijk	Buitenmaat frame: 132 x 132 mm, rooster: 120 x 120 mm	Set	
	<b>LTUBE1108</b>	<b>TUB-RA-DV</b> , opname voor rooster van ABS, met frame van roestvrij staal en betegelbare afdekking "VARI" van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte mogelijk, dikte van de bedekking (tegel + lijm) voor de douchebodem minimum 5 mm, voor de betegelbare afdekking 8 mm	Buitenmaat frame: 132 x 132 mm, afdekking: 110 x 110 mm	Set	
	<b>LTUBE1110</b>	<b>TUB-RA-DS</b> , opname voor rooster van ABS, met frame van roestvrij staal en designrooster "Gleuf", universele hoogteaanpassing aan tegeldikte mogelijk, met afsluitsysteem	Buitenmaat frame: 132 x 132 mm, rooster: 120 x 120 mm	Set	
	<b>LTUBE1109</b>	<b>TUB-RA-DF</b> , opname voor rooster van ABS, met frame van roestvrij staal en betegelbare afdekking van kunststof, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte mogelijk, met afsluitsysteem, dikte van de bedekking (tegel + lijm) voor de douchebodem minimum 14 mm, voor de betegelbare afdekking 11 mm	Buitenmaat frame: 132 x 132 mm, afdekking: 110 x 110 mm	Set	

Dikte van de bedekking (tegel + lijm): TUB-RA-S/DA/DC/DM/DL/DS: voor de douchebodem: minimum 5 mm / TUB-RA-DV: voor de douchebodem: minimum 5 mm / voor de betegelbare afdekking: 8 mm / TUB-RA-DF: voor de douchebodem: minimum 14 mm / voor de betegelbare afdekking: 11 mm

Opgelet: Afvoerdebit bij gebruik van designroosters en/of toebehoren, zie technisch gegevensblad TUB.

Geschikt voor alle LUX ELEMENTS®-TUB-douchebodemelementen en doucheafvoerelement TUB-MQ-SET 300



Meer informatie over TUB zie [www.luxelements.com](http://www.luxelements.com).

Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.