



LUX ELEMENTS®-TUB

TUB complete afvoersystemen

- Set bestaande uit standaardrooster met roosteropname en verticale of horizontale vloerafvoersteen
- Gemakkelijk te monteren
- Afvoercapaciteit [l/s] volgens DIN EN 1253:
 Standaard stankafsluiter DN 50 verticaal
 – TUB-BAS-S standaardrooster: 1,7 l /s
 – TUB-BAS-S 100 standaardrooster: 1,2 l /s
 Standaard stankafsluiter DN 50 horizontaal
 – TUB-BAW-S standaardrooster: 1,0 l /s

■ Opname voor rooster en afvoer pas maken



Opname voor rooster – universele hoogteaanpassing aan de tegeldikte

Afvoer TUB-BA-S 100 – gewoon pas zagen van DN 40 naar DN 50

■ PRODUCTGEGEVENS – KOMPLETTE AFVOERSYSTEMEN

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN LENGTE x BREEDTE	EENHEID	PRIJS/EENHEID €
	LTUBE1180	TUB-BAS-S , afvoer DN 50 verticaal, voor kernboring van 160 mm, met stankafsluiter, incl. opname voor rooster van ABS en standaardrooster van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 130 x 130 mm, rooster: 120 x 120 mm	Set	
	LTUBE1193	TUB-BAS-S 100 , afvoer DN 40 / DN 50 verticaal, voor kernboring van 100 mm, met stankafsluiter, incl. opname voor rooster van ABS en standaardrooster van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 130 x 130 mm, rooster: 120 x 120 mm	Set	
	LTUBE1184	TUB-BAW-S , afvoer DN 50 horizontaal, met stankafsluiter, incl. opname voor rooster van ABS en standaardrooster van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 130 x 130 mm, rooster: 120 x 120 mm	Set	

Opgelet: Afvoerdebiet bij gebruik van designroosters en/of toebehoren, zie technisch gegevensblad TUB.

Geschikt voor alle LUX ELEMENTS®-TUB-douchebodemelementen en doucheafvoerelement TUB-MQ-SET 300 · Systeemcomponenten COL, DRY



Meer informatie over TUB zie www.luxelements.com.

Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.