



■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-TUB-PL

TUB-PL, douchebodemelement van hardschuim met een verhoogde drukvastheid voor alternatief, waterdicht plamuur, vierkant of rechthoekig. Afvoertechniek volgens puntafwatering.

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN LENGTE x BREEDTE x HOOGTE	EENHEID	PRIJS/EENHEID €
	LTUBE9340	TUB-PL-S , douchebodemelement van hardschuim met een verhoogde drukvastheid voor alternatief, waterdicht plamuur	maatwerk	Stuks	
	LTUBE9341	TUB-PL-S MQ 900 , douchebodemelement van hardschuim met een verhoogde drukvastheid voor alternatief, waterdicht plamuur, vierkant	900 x 900 x 35/50 mm	Stuks	
	LTUBE9342	TUB-PL-S MR 1200/900 , douchebodemelement van hardschuim met een verhoogde drukvastheid voor alternatief, waterdicht plamuur, rechthoekig	1200 x 900 x 35/50 mm	Stuks	
	LTUBE9343	TUB-PL-S MR 1400/900 , douchebodemelement van hardschuim met een verhoogde drukvastheid voor alternatief, waterdicht plamuur, rechthoekig	1400 x 900 x 35/50 mm	Stuks	
	LTUBE9344	TUB-PL-S MR 1800/900 , douchebodemelement van hardschuim met een verhoogde drukvastheid voor alternatief, waterdicht plamuur, rechthoekig	1800 x 900 x 35/50 mm	Stuks	
	LTUBE1001	TUB-RA-A , roosteropname van ABS, incl. standaardrooster van roestvrij staal 120 x 120 mm, totale hoogte 85 mm, universele hoogteaangepassing vanaf 2–3 mm mogelijk voor sierpleisters / coating, geschikt voor TUB-PL-S en alle LUX ELEMENTS®-TUB-douchebodemelementen	Buitenmaat frame: 130 x 130 mm; framehoogte: 9 mm	Set	



LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor TUB. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken.



Meer informatie over TUB zie www.luxelements.com. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.