



LUX ELEMENTS®-COL-AK
 Aanzetlijm



LUX ELEMENTS®-COL-FLEX
 Tegellijm



LUX ELEMENTS®-COL-HSV
 Grondering



LUX ELEMENTS®-COL-MK
 Montagelijm



LUX ELEMENTS®-DRY-ASK
 Afdichtplamuur

■ Wij bevestigen dat er bij de productie van de producten

- LUX ELEMENTS®-COL-AK
- LUX ELEMENTS®-COL-FLEX
- LUX ELEMENTS®-COL-HSV
- LUX ELEMENTS®-COL-MK
- LUX ELEMENTS®-DRY-ASK

geen vluchtige organische verbindingen (VOC) volgens de criteria van de Europese decopaintrichtlijn 2004/42/EG worden gebruikt.

■ De bovengenoemde producten kunnen in overeenstemming met de Duitse Technische regels voor gevaarlijke stoffen TRGS 610 als vrij van oplosmiddelen worden verklaard.

■ Verder willen wij erop wijzen dat de producten

- LUX ELEMENTS®-COL-AK
- LUX ELEMENTS®-COL-FLEX
- LUX ELEMENTS®-COL-HSV
- LUX ELEMENTS®-COL-MK

voldoen aan de criteria van de Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe e. V. (GEV of Gemeenschap van op emissie gecontroleerde legmaterialen) en bij de laagste emissieklasse EMICODE EC1 PLUS / EC1 PLUS R „zeer emissiearm” volgens GEV zijn ingedeeld.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

