

FLIESEN · NATURSTEIN | PARKETT · BODENBELAG | ESTRICH · INDUSTRIEFUSSBODEN | WAND

floors & walls



Großformate
Ist der Fugenschnitt ein Muss?



Holz-Look mit
Mehrwert

Flache Aufbauhöhe
und hohe
Ablaufleistung



Zwei Meister-
Paneele jetzt mit
rotem Punkt

2 / 176



Kerler Medien, Kienzstraße 57b, 80469 München
59282 PVSt

Lux Elements GmbH & Co. KG
Leitung Marketing und Werbung
Herrn Rolf Longrée
An der Schusterinsel 7
51379 Leverkusen

Aktivkehle für
den eleganten
Übergang

Bodengleiche Duschtassen von Lux Elements Flache Aufbauhöhe und hohe Ablaufleistung



Foto: Lux Elements

Mit einer maximalen Aufbauhöhe von 100 mm eignen sich die verfliesbaren, bodengleichen Duschtassen aus der Produktgruppe „Tub“ von Lux Elements ideal auch für die Altbausanierung.

Die Modelle zur Punktentwässerung bestehen aus einem werkseitig abgedichteten Hartschaum-Trägerelement mit Aufnahmerahmen für den Bodenablauf. Da dieser bereits eingedichtet ist, entfällt die separate Abdichtung des Abflufs. Das eingearbeitete

Gefälle verläuft von 45 mm Höhe an den Aussenkanten auf 30 mm Höhe zum Abfluss. Ein optionales, 55 mm dickes Unterbauelement dient als Montagehilfe bei dem Einbau des waagerechten Abflufs. Zusammen mit der Duschtasse hat man in diesem Fall eine extrem flache Gesamtaufbauhöhe von 100 mm. Bei der Montage des senkrechten Bodenabflufs kann auf das Unterbauelement verzichtet werden. Die Aufbauhöhe liegt dann bei nur 45 mm. Neben einer großen Auswahl an Standardprodukten in verschiedenen Designvarianten und Größen können auch Maßanfertigungen einfach und schnell gefertigt werden. Auch runde Formen sind möglich.

Das Ablaufsystem wird ebenfalls von Lux Elements angeboten. Die Ablaufleistung beträgt bei der senkrechten Ausführung bis zu 1,7 Liter pro Sekunde und bei dem waagerechten Ablauf bis zu 1,0 Liter pro Sekunde. Damit können Regen- oder Schwallbrausen problemlos eingesetzt werden. Der Ablauftopf ist durch ein „Click-System“ besonders einfach zu montieren. Auch für die Linienentwässerung bietet Lux Elements eine technisch durchdachte Lösung, bei der

eine Bodenablaufrinne bereits in die Duschtasse eingedichtet ist. Das erspart dem Verarbeiter zusätzliche Abdichtungsarbeiten. Das eingearbeitete Gefälle verläuft bei dieser Variante von 55 mm Aufbauhöhe auf 45 mm zur Rinne. Die Duschtassen sind als Set mit einem 60 mm dicken Unterbauelement erhältlich. Besonders raffiniert ist der drehbare Abdecksteg der Rinne mit zwei Designmöglichkeiten. Auf eine Seite befindet sich eine Edelstahl-gebürstete Fläche. Die andere Seite kann passend zur gesamten Duschtasse verfliesbar werden. Durch eine Drehung zeigt die gewünschte Seite nach oben. Ein weiteres technisches Highlight ist die Höhenverstellbarkeit des Rahmens um 10 mm, der so der Belagsstärke von Mosaik bis Naturstein optimal angepasst wird.

Die beschriebenen bodengleichen Duschtassen besitzen das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP). Dieses bescheinigt die Herstellung einer Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen. Gültig ist das abP für Beanspruchungsklasse A2, d.h. für Bodenflächen in Räumen, in denen sehr häufig oder lang anhaltend mit Wasser umgegangen wird.

Werbebahnhof GmbH

Größe zeigt Wirkung!

Panorama

SERIENNEUHEIT:
600 x 600 x 11 mm
R9 · Abriebgruppe IV

Keramik im Luxusformat. Ein großformatiger Auftritt in vier tiefgründigen Farben verleiht elegante Behaglichkeit in allen Räumen.

OSMOSE
FLIESEN MIT FLAIR

Westerwälder Elektro Osmose Müller GmbH & Co. KG
 Fon: 0 26 02-6 88-0 · Fax: 0 26 02-6 88-21
 E-Mail: info@osmose-baukeramik.de · Internet: www.osmose-baukeramik.de

OSMOSE
FLIESEN MIT FLAIR